

Anziehdrehmomente 0131 - C 600 Sport		
11 - Motor	Wert	Gültig
11 11 - Motorblock		
Ölablassschraube in Kurbelgehäuse		
M16 x 1,5	28 Nm	
Lagerrahmen an Kurbelgehäuse (Hauptlager)		
M9 x 1,25 mit Motoröl schmieren	1. Schritt:	
	1. Anziehdrehmoment, 3 Nm	
M6 x 60 ölfrei	2. Schritt:	
	1. Anziehdrehmoment, 3 Nm	
M9 x 1,25	3. Schritt:	
	2. Anziehdrehmoment, 18 Nm	
M6 x 60	4. Schritt:	
	2. Anziehdrehmoment, 10 Nm	
M9 x 1,25	5. Schritt:	
	Weiterdrehwinkel, 90°	
Zusammenbau Kurbelgehäuse		
M8 x 50	siehe Reparaturanleitung	
	23 Nm	
11 12 - Zylinderkopf mit Deckel		
Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf		
M6	über Kreuz festziehen	
	10 Nm	
Zylinderkopf an Kurbelgehäuse		
M10	Anziehdrehmoment, 30 Nm	
	1. Weiterdrehwinkel, 90°	
	2. Weiterdrehwinkel, 90°	
Zylinderkopf an Kurbelgehäuse		
M6 x 50	10 Nm	
Nockenwellenlagerbrücke an Zylinderkopf		
M6 x 35	10 Nm	
M6 x 60	10 Nm	
Ansaugstutzen an Zylinderkopf		
M6 x 20	10 Nm	
11 14 - Gehäusedeckel		
Motorgehäusedeckel rechts an Kurbelgehäuse		
M6 x 25, mit Dichtscheibe	10 Nm	
M6 x 30	10 Nm	
M6 x 50	10 Nm	

Verschlusschraube (Absteckbohrung) an Motordeckel rechts		
M16 x 1,5	20 Nm	
Verschlusschraube (Kurbelwelle) an Motordeckel rechts		
M36 x 1,5	20 Nm	
Motorgehäusedeckel links an Kurbelgehäuse		
M6 x 25	kreuzweise festziehen	
	10 Nm	
Schallabsorptionshaube an Motordeckel rechts		
M6 x 18	10 Nm	
11 24 - Pleuel mit Lager		
Pleuelschraube		
M8 x 1, Schraube erneuern	1. Anziehdrehmoment, 5 Nm	
	2. Anziehdrehmoment, 20 Nm	
	Weiterdrehwinkel, 90°	
11 30 - Steuerung		
Kettenspanner in Kurbelgehäuse		
M6 x 25	10 Nm	
11 31 - Nockenwelle		
Kettengleitschiene an Kurbelgehäuse		
M6 x 30	10 Nm	
Kettenspannschiene an Kurbelgehäuse		
M8	20 Nm	
11 41 - Ölpumpe mit Sieb und Antrieb		
Ölpumpe an Lagerrahmen		
M6 x 30	10 Nm	
Primärkettenschiene an Ölpumpe		
M6 x 35	10 Nm	
Verschlusschraube an Kurbelgehäuse/Getriebedeckel		
M20 x 1,5	15 Nm	
Belag an Primärkettenschiene		
M6 x 16	5 Nm	
Schraubensicherung (mikroverkapselt) oder, Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)		
11 42 - Ölfilter und Leitungen		
Ölfilter an Motor		
Dichtung mit Motoröl schmieren	11 Nm	
Ölfilterstutzen an Kurbelgehäuse		
M20 x 1,5	35 Nm	

Ölleitung (CVT-Antriebswelle) an Motor		
M6 x 16	10 Nm	
M6 x 40	10 Nm	
Ölspritzdüsen an Kurbelgehäuse		
M6 x 16	10 Nm	
11 51 - Kühlmittelpumpe mit Antrieb		
Entlüfterschraube an Kühlmittelpumpe		
M6 x 8	7 Nm	
11 53 - Thermostat und motorfeste Kühlmittleitungen		
Kühlmittelrohr an Zylinderkopf		
M6 x 25	10 Nm	
11 61 - Ansaugkrümmer		
Ansaugstutzen an Zylinderkopf		
M6 x 25	10 Nm	
11 78 - Abgassteuerungen		
Lamdasonde an Abgaskrümmer		
M12 x 1,25	25 Nm	
Gewinde schmieren, Einbauhilfe (Optimoly TA)		